

INTRA 2250

Samoprzylepna taśma z twardego UPVC

OPIS

INTRA 2250 jest jednostronnie lepną taśmą, w której nośnikiem jest twarda folia PVC o grubości 33 mikronów, powleczone klejem kauczukowym naturalnym. Całkowita grubość taśmy wynosi 55 mikronów.

ZASTOSOWANIE

- W drukarniach
- Zamykanie worków, torebek foliowych
- Uszczelnianie pudełek
- Łączenie
- Kodowanie kolorami (sortownie przesyłek, magazyny)
- Odpowiednia do domowych średnich i lekkich opakowań oraz zastosowań uszczelniających w domu i biurze

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Nośnik	--	Folia PVC
Grubość nośnika	mm	0,033
Grubość całkowita	mm	0,055
Klej	-	Kauczuk naturalny
Siła zrywania	N/25mm	> 115
Siła klejenia	N/25mm	> 4,5
Odporność temperaturowa	°C	Do +60
Nawój	m	66
Kolor	-	Czerwony, biały, transparentny, zielony brązowy

ZALECENIA

Powierzchnie na które taśma jest naklejana muszą być czyste, suche wolne od kurzu, smaru i brudu. Zalecane jest przeczyszczenie powierzchni przed aplikacją. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni. Taśma idealnie klei się do podłoża, które jest gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.

Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia. Dla najlepszych efektów taśmę należy przed aplikacją trzymać w temperaturze 18-25 °C minimum przez 24 godziny.

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu zadaszonym, suchym i czystym z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w temperaturze otoczenia 15-24 st. C i wilgotności względnej 30 –70%. Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności. Okres magazynowania do 12 miesięcy od daty dostawy.

Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których taśma będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476

