

INTRA OTP09

Dwustronnie klejąca taśma piankowa biała z klejem akrylowym

OPIS

INTRA OTP09 jest to biała taśma piankowa PE dwustronnie lepna z klejem akrylowym (solwentowym) o grubości 1mm. Warstwa klejąca posiada specjalną lekko sprężystą strukturę, dzięki temu pokryta nią pianka doskonale absorbuje nierówności powierzchni i niweluje napięcia wewnętrzne. Wyjątkowy skład chemiczny kleju i konstrukcja pianki zapewnia taśmie wyjątkową trwałość oraz zdolność mocowania zwłaszcza na trudnych powierzchniach. Taśma posiada czerwoną lub zieloną foliową przekładkę PE, lub białą papierową.

ZASTOSOWANIE

- W branży reklamowej i poligraficznej
- W budownictwie np. izolacje cieplne, połączenia, łączenia, uszczelnienia
- Montaż listew, korytek kablowych, czujników, obudów, elementów dekoracyjnych, fotografii
- W motoryzacji np. tabliczki znamionowe, paski dekoracyjne, znaki, uchwyty
- W meblarstwie
- Montaż lusterek i szklanych ścianek osłonowych
- Do zastosowań ogólnych związanych ze sklejeniem, łączeniem, montażem

ZALETY PRODUKTU

- Szeroki zakres temperaturowy (od -20°C do +120°C)
- Wysoka siła klejenia do różnego rodzaju podłoży: m.in. metali, tworzyw sztucznych, papieru, drewna, skóry.
- Do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Wodoszczelna – można używać ją w pomieszczeniach wilgotnych np. łazienkach czy kuchniach
- Wysoka odporność na siły ścinające
- Odporność na starzenie się oraz promieniowanie UV
- Odpowiedni do mocowania na strukturalnych i chropowatych powierzchniach

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość taśmy	mm	1,0
Gęstość pianki	kg/m ³	67
Siła klejenia	N/25mm	≥20
Moc trzymania	Hr	>24
Temperatura pracy	°C	-20 ... +120
Statyczna siła ścinania (500h/stal nierdzewna)	kg/cm ²	≥ 0,72
Dynamiczna siła ścinania	N/cm ²	≥37
Rodzaj nośnika	-	Pianka PE
Rodzaj kleju	-	Akryl (solvent)
Kolor pianki	-	Biały
Kolor przekładki	-	Czerwony/zielony (foliowa) Biały (papierowa)

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolek: 5m, 50m
- Szerokość rolek: 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 50mm (inne od 6mm do 1000mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Pakowanie: luzem, warstwami na przekładkach silikonowanych

ZALECENIA:

Powierzchnie łączonych materiałów muszą być czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem. Taśmę należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturach od +10°C do +30°C przy wilgotności od 30 do 70%. Rolki należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywanie taśm wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.pl
BDO 000021476

