

## INTRA S133

Taśma strappingowa niebieska, polipropylenowa z czysto usuwalnym klejem

### OPIS

INTRA S133 jest to niebieska taśma polipropylenowa jednostronnie klejąca o grubości całkowitej 77 mikronów z czysto usuwalnym (tymczasowo) naturalnym klejem kauczukowym.

### ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczanie, mocowanie i tymczasowe maskowanie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
- Zabezpieczanie, mocowanie i tymczasowe maskowanie w przemyśle meblarskim
- Zabezpieczanie i mocowanie w przemyśle przy produkcji AGD i RTV
- Zabezpieczanie i mocowanie w przemyśle motoryzacyjnym
- Zabezpieczanie i mocowanie przedmiotów i urządzeń na czas transportu

### ZALETY PRODUKTU

- Kolor niebieski dla ułatwienia identyfikacji miejsc naklejenia, łączenia, montażu
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Mały stopień rozciągliwości
- Dobra przyczepność do większości rodzajów powierzchni z tworzyw, szkła, metalu i drewna
- Klej nie zostawiający śladów po oderwaniu

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość całkowita	mm	0,077
Grubość nośnika	mm	0,055
Przyczepność do stali	N/25mm	8
Siła zrywająca	N/25mm	350
Rodzaj kleju	-	Kauczuk naturalny
Kolor	-	niebieski
Rodzaj nośnika	-	polipropylen

## WYGLĄD I PAKOWANIE:

- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 15mm, 19mm, 25mm, 50mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tektura
- Oznakowanie: neutralne
- Pakowanie: luzem, woreczki foliowe
- Kolory: niebieski

## ZALECENIA:

Powierzchnia na którą jest naklejana taśma powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Nakładając samoprzylepne folie na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że nie jest ona zabrudzona olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić ok. +20°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy lub dłużej.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.pl](http://www.intra.pl)  
BDO 000021476

