

Scapa 1629

Poliestrowa taśma maskująca z klejem silikonowym do wysokich temperatur

OPIS

Scapa 1629 jest taśmą wykonaną na nośniku z przezroczystej folii poliestrowej o grubości 50µm pokrytej wysokiej jakości klejem silikonowym w kolorze zielonym. Całkowita grubość taśmy 88µm. Taśma 1629 jest rekomendowana do maskowania i ochrony powierzchni w wysokich temperaturach do +220°C.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie powierzchni podczas malowania proszkowego
- Maskowanie i ochrona powierzchni w wysokich temperaturach
- Maskowanie i ochrona w wysokotemperaturowych procesach przemysłowych
- Inne zastosowania wymagające użycia taśm z klejem silikonowym, np. łączenie powierzchni silikonowych

ZALETY PRODUKTU

- Odklejana i zdejmowana po użyciu nie pozostawia śladów kleju na powierzchni
- Wytrzymuje wygrzewanie w temperaturach do +220°C (do 20 minut)
- Klej silikonowy o wytrzymałości temperaturowej ciągłej do +180°C
- Zielony kolor ułatwia identyfikację miejsc łączenia lub maskowania w procesach produkcyjnych
- Nośnik poliestrowy zapewnia stabilność rozmiarów i wytrzymałość mechaniczną

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	µm	85	AFERA 5006
Grubość nośnika	µm	50	AFERA 5006
Siła przylegania	N/25mm	6,25	AFERA 5001
Wydłużenie przy zrywaniu	%	100	AFERA 5004
Siła zrywająca	N/25mm	225	AFERA 5004

STANDARDOWE ROZMIARY I WYGLĄD

- Kolor: zielony
- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 15mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm z tworzywa, biały
- Pakowanie: rolki w kartonie luzem na przekładkach lub w workach foliowych

ZALECENIA:

Powierzchnie łączonych materiałów muszą być czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem. Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastyfikatory.

Taśmę należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach o dobrej wentylacji w temperaturze pomiędzy +10°C ... +30°C.

Rolki należy magazynować w pozycji leżącej w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania taśm wynosi co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2023-02-24 v1