

Scapa 174

Dwustronnie lepna taśma tkaninowa z naturalnym klejem kauczukowym

OPIS

Scapa 174 to taśma z tkaniny bawełnianej obustronnie pokryta agresywnym klejem na bazie naturalnego kauczuku. Taśma z jednej strony zabezpieczona przekładką papierową.

ZASTOSOWANIE

- Tymczasowe mocowanie podczas prac montażowych, produkcyjnych
- Montaż płyt, klisz drukarskich
- Montaż wykładzin, gdzie wymagane są bardziej agresywne kleje

ZALETY PRODUKTU

- Łatwo odwijana z możliwością ręcznego przzerwania
- Nie pozostawia śladów kleju na powierzchni po oderwaniu
- Dobra siła klejenia do wielu rodzajów powierzchni
- Klej o dobrej odporności na siły ścinające
- Temperatura pracy w zakresie od -15°C do +70°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość (bez przekładki)	mm	0.318	REN TM 20
Przyczepność do stali (strona otwarta)	N/25mm	13,9	PSTC 101 Mod
Przyczepność do stali (strona zabezpieczona przekładką)	N/25mm	13,9	PSTC 101 Mod
Siła zrywająca	N/25mm	125	ASTM D1000
Wydłużenie do zerwania	%	12	ASTM D1000
Temperatura pracy	°C	-15 ...+70	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m
- Szerokość rolki: 25mm, 50mm, 72mm, 310mm, 1448mm
- Rdzeń: 76mm karton
- Oznakowanie: Scapa lub noname
- Kolory: biały
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie pomiędzy +10°C a +30°C

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i wynosi co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Po przygotowaniu powierzchni naklejamy stroną otwartą z klejem na pierwszą powierzchnię i dociskamy taśmę delikatnie palcami lub gumowym walcikiem. Usuwamy przekładkę osłaniającą i naklejamy na drugą powierzchnię ponownie delikatnie dociskając palcami lub gumowym walcikiem.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2023-01-20 v31