

Scapa 2952

Wodoodporna mocna taśma tkaninowa z folią malarską o dużej powierzchni

OPIS

Scapa 2952 to wyjątkowy produkt typu 2 w 1: elektrostatyczna bardzo mocna i wytrzymała folia polietylenowa połączona na jednej krawędzi z taśmą tkaninową z klejem kauczukowym o szerokości 30mm. Folia taśmy Scapa 2952 jest przezroczysta, taśma tkaninowa ma kolor niebieski.

ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczanie dużych powierzchni podczas prac malarskich i remontowych
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Ochrona fasad, okien, konstrukcji
- Odpowiednia do zastosowań zewnętrznych wymagających wysokiej trwałości zabezpieczeń

ZALETY PRODUKTU

- Łatwe i szybkie naklejanie oszczędzające czas (rozwiązanie 2 w 1) i długotrwałe zabezpieczenie
- Proste i precyzyjne rozwiązanie podczas prac malarskich i remontowych
- Dobra przyczepność i siła przylegania do większości powierzchni
- Możliwość precyzyjnego naklejania taśmy na zabezpieczaną powierzchnię (zarówno na odcinkach prostych, jak i krzywiznach)
- Produkt odpowiedni to każdego rodzaju malowania (pędzlem, wałkiem, natryskowego)
- Dobra odporność na wodę i chemikalia
- Nie powoduje odplamień
- Siła elektrostatyczna powoduje natychmiastowe przyleganie folii do powierzchni okien, drzwi, ścian, itp

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,3	AFERA 5006
Grubość folii PE	mm	0,018	AFERA 5006
Przyczepność do stali	N/cm	3,8	ASTM D3330
Temperatura pracy	°C	-10 ... +70	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 16m, 18m
- Szerokość rolki: 550mm, 1100mm, 1600mm, 2300mm (szerokość taśmy 30mm)
- Rdzeń: 25mm tekturowy
- Kolory: taśma w kolorze niebieskim, folia transparent
- Pakowanie: rolki w zgrzewkach, zgrzewki zbiorczo w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.

Zalecana temperatura otoczenia dla magazynowania powinna wynosić od +10 do +30°C

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie z tworzyw sztucznych zawierające duże ilości plastyfikatorów mogą powodować odklejenie taśmy. Zaleca się sprawdzenie siły połączenia na materiałach zawierających plastyfikatory.

Taśma z klejem kauczukowym naturalnym pozwala używać taśmę tymczasowo (krótkotrwale) do maskowania czy łączenia i po użyciu może być z większości powierzchni litych i twardych odklejona bez resztek kleju lub z minimalną ilością zabrudzeń. Zalecamy w takich aplikacjach wcześniejsze sprawdzenie czy dana powierzchnia nie zostanie uszkodzona.

Taśmy z klejem kauczukowym można repozycjonować – poprawić pozycję podczas naklejania.

Ze względu na różnorodność materiałów, na które taśma może być naklejana zalecamy wykonanie testu przylepności przeprowadzonego przez użytkownika, jako najbardziej niezawodnego sposobu sprawdzenia przed rzeczywistą aplikacją.

Taśmy stosowane jako maskujące podczas malowania zalecamy usuwać jak najszybciej po nałożeniu farb. Najlepiej odklejać je pod kątem 90° ze stałą prędkością

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl
BDO 000021476

