

## Scapa 3302

Taśma tkaninowa bawełniana niepowlekana

---

### OPIS

Scapa 3302 jest taśmą do ogólnych zastosowań wykonaną z naturalnej nieimpregnowanej bawełny z klejem kauczukowym wrażliwym na docisk. Dostępna w wielu kolorach. W Wielkiej Brytani taśma 3302 w kolorze beżowym i oliwkowym jest używana przez wojsko – jako taśma snajperska, to napraw, związywania i pakowania w terenie.

Taśma 3302 50mm/50m w kolorze oliwkowym ma kod NATO 8315998960167 a beżowa 50mm/50m ma kod NATO 751099371777. Na żądanie możliwe wykonanie zgodne z DEF STAN 81-145.

### ZASTOSOWANIE

- Owijanie, łączenie, zamykanie, pakowanie i identyfikacja – np. lotniczych skrzyń cargo, metalowych zbiorników, kaset, pojemników, magazynków
- Znakowanie podłóg na scenach, planach filmowych, itp.
- Redukowanie odbłyśków i nieporządanych dźwięków, skrzypienia, grzechotania w celu maskowania i ukrywania w środowisku zewnętrznym
- Kolory oliwkowy i beżowy są odpowiednie do maskowania w środowisku zewnętrznym
- Ogólne zastosowania wymagające stosowania bawełnianych taśm samoprzylepnych, kodowania kolorami, pakowania, maskowania, ochrony i identyfikacji

### ZALETY PRODUKTU

- Odporność na korozję
- Odporność na tarcie
- Dostępność w wielu kolorach umożliwiającą identyfikację i kodowanie kolorami
- Wysoce elastyczna i dostosowująca się do oklejanej powierzchni
- Dobrze odwijająca się z rolki
- Dobry chwyt początkowy kleju i optymalna przyczepność końcowa
- Możliwość oddzierania ręcznego
- Mocna tkanina odporna na przedziurawienie
- Powierzchnia taśmy na której można pisać, drukować
- Temperatura pracy od -10°C do +60°C

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,26	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	70	IEC 60454-2
Przyczepność do stali	N/cm	2.8	IEC 60454-2

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m, 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 38mm i 50mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm tekturowy
- Kolory: biały, czarny, beżowy, niebieski, zielony, oliwkowy, czerwony
- Pakowanie: luzem, karton

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników.*

*Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy od daty produkcji.*

## UWAGI PRZY STOSOWANIU

*Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Upzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)



2022-07-29 v1